DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, d'implantation carrée.
Dispose d'une toiture à 4 pentes et d'un auvent sur tout le périmètre.
Face avant équipée de 2 portes d'exposition.
Equipement destiné à la vente d'articles de presse, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés de structure en acier galvanisé

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Structure principale en profilés tubulaires d'acier prégalvanisé.

Parois

La face avant est entièrement accessible via 2 portes d'exposition.
Une fois ouvertes les portes, une fenêtre coulisse sur le comptoir et les étagères mobiles.
L'accès au kiosque se fait par une porte postérieure, s'ouvrant depuis l'extérieur.

Les parties pleines sont constituées d'acier prégalvanisé laqué.
Les parties vitrées sont situées sur tout le périmètre, face postérieure exceptée et certaines parties latérales où se trouvent les parties techniques.

Profilés auxiliaires en aluminium avec accessoires et joints en néoprène.
Verre feuilleté de sécurité, composé par deux parties feuilletées de butyril transparent intermédiaire.

Bandeaux

Réalisé en résine de polyester renforcé à la fibre de verre. Finition extérieure de GEL-COAT.
Grille d'aération sur le périmètre du bandeau.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre. Finition extérieure de GEL-COAT.
Auvent réalisé en verre trempé avec des supports en acier galvanisé fixé sous la toiture.

COULEURS STANDARDS

Toiture: finition GEL-COAT cuivre
Bandeau: finition GEL-COATgris RAL 7037
Structure: peinture polymérisée de couleur verte RAL 6009
Profilés d'aluminium : couleur verte RAL 6009
Panneaux opaques : peinture polymérisée de couleur gris RAL 7037
Panneaux intérieurs et étagères: peinture polymérisée blanche

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENT

Comptoir coulissant de granit, avec 1 tiroirs inférieurs et étagères métalliques latérales.
Partie d'exposition sur les vitres latérales avec présentoir de publications.
Boîte de dépôt nocturne de presse à ouverture extérieure.
Espace de stockage sous le toit accessible via un escalier escamotable.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boitier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.
Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage intérieur par tubes fluorescents
Eclairage de l'espace de stockage par luminaires fluorescents.

Plomberie :

Aucun travail de plomberie n'est prévu par PRIMUR.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.
Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.
Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	14-juin-2005	
Vérifié	JOSE LLANO-PONTE	
Il remplace :	05-mai-2005	
FT standard :		Rév.: 0

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, d'implantation carrée.
Dispose d'une toiture à 4 pentes et d'un auvent sur tout le périmètre.
Face avant équipée de 2 portes d'exposition.
Equipement destiné à la vente d'articles de presse, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés de structure en acier galvanisé

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Structure principale en profilés tubulaires d'acier prégalvanisé.

Parois

La face avant est entièrement accessible via 2 portes d'exposition.
Une fois ouvertes les portes, une fenêtre coulisse sur le comptoir et les étagères mobiles.
L'accès au kiosque se fait par une porte postérieure, s'ouvrant depuis l'extérieur.

Les parties pleines sont constituées d'acier prégalvanisé laqué.
Les parties vitrées sont situées sur tout le périmètre, face postérieure exceptée où se trouvent les parties techniques.

Profilés auxiliaires en aluminium laqué avec accessoires et joints en néoprène.
Verre feuilleté de sécurité, composé par deux parties feuilletées de butyril transparent intermédiaire.

Bandeaux

Réalisé en résine de polyester renforcé à la fibre de verre. Finition extérieure de GEL-COAT.
Grille d'aération sur le périmètre du bandeau.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre. Finition extérieure de GEL-COAT.
Auvent réalisé en verre trempé avec des supports en acier galvanisé fixé sous la toiture.

Aucun type d'inscription n'est prévu sauf demande expresse du client.

COULEURS STANDARDS

Toiture: finition GEL-COAT cuivre
Bandeau: finition GEL-COATgris RAL 7037
Structure: peinture polymérisée de couleur verte RAL 6009
Profilés d'aluminium : couleur verte RAL 6009
Panneaux opaques : peinture polymérisée de couleur gris RAL 0475/66
Panneaux intérieurs et étagères: peinture polymérisée blanche

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENT

Comptoir coulissant de granit, avec 1 tiroirs inférieurs et étagères métalliques latérales.
Partie d'exposition sur les vitres latérales avec présentoir de publications.
Boîte de dépôt nocturne de presse à ouverture extérieure.
Espace de stockage sous le toit accessible via un escalier escamotable.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boitier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.

Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage intérieur par tubes fluorescents
Eclairage de l'espace de stockage par luminaires fluorescents.

Plomberie :

Aucun travail de plomberie n'est prévu par PRIMUR.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.
Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.
Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	14-juin-2005	JOSE LLANO-PONTE
Vérifié	14-juin-2005	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	05-mai-2005	
FT standard :		Rév.: 0

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES MATERIAUX DE CE PRODUIT PEUVENT CHANGER POUR DES AMÉLIORATIONS SANS PRÉAVIS
LES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AUX COULEURS STANDARDS PRIMUR FONT L'OBJET D'UN SUPPLEMENT DE PRIX.
CETTE FICHE TECHNIQUE ANNULE TOUTES LES PRÉCÉDENTES REFERENCEES DANS CE DOCUMENT